



DOOSAN

F31B

PUMA AW560-MF II

TECHNISCHE DATEN

Verfahrwege X / Y / Z mm	362 / - / 720
Eilgang X / Z mm	16 / 20
Haupt Max. Spindeldrehzahl	2.500
Haupt Spindelleistung	22 / 15
Haupt Spindel Drehmoment	700
Max. Drehdurchmesser mm	550
Werkzeugplätze	12
Führung	Flachführung
Steuerungshersteller	Fanuc
Steuerungstyp	F31B
Monitorgröße	10.4"
Späneförderer	integriert (VS)



Abbildung ähnlich

L: 3.730 mm | B: 2.200 mm | H: 2.250 mm | 7.750 kg

Ausstattungs-Highlights

- Hochdruckkühlung durch den Revolver
- Roboter Schnittstelle Profi-Bus
- Späneförderer rechte Seite
- Schnittkraftüberwachung
- Druckluftausgang über die Hauptspindel
- 3-Farbenwarnleuchte

Hauptmerkmale:

- Extrem steifes Gussbett
- Schrägbettkonstruktion mit Gleitführungssystem
- 12-fach Werkzeugrevolver mit Direktaufnahme
- Einfache Spanabfuhr, effizientes Schmiersystem

Zwischenverkauf vorbehalten. Der angegebene Preis ist freibleibend.

Weitere Ausstattungsoptionen auf Anfrage

LAGERPREIS: €,-
zzgl. gesetzl. MwSt.